

# Lagerstandard

Lagerstandard innebär snabbare hantering och kortare leveranstider. Under tillval på sidan 2:29 och 2:30 finns alternativa stom- och lucktyper.

Mått anges i stombredd x höjd (inklusive sockel eller hjul) x stomdjup.

## Skåpstommar och hyllor

19 mm vit direktlaminerad spånskiva, vit ABS kantlist.

## Täta luckor

16 mm spånskiva belagd med vit högtryckslaminat och bokmönstrad ABS-kantlist. Hängningar anges vid beställning.

## Glasade luckor

Ramar och glaslistor av massiv bok. Hängningar anges vid beställning.

## Ryggar

3,2 mm vitmålad träfiberskiva.

## Lådor

Sidor av björkplywood med rullskena och botten av 3,2 mm vitmålad träfiberskiva.

## Bänkskivor

28 mm spånskiva belagd med vit högtryckslaminat och 2 mm bokmönstrad ABS-kantlist.

## Vägghyllor

19 mm spånskiva belagd med vit högtryckslaminat och 2 mm bokmönstrad ABS-kantlist.

## Beslag

Självstängande gångjärn, öppningsvinkel 130°. Bygelhandtag 96 mm kromade.

## Socklar

16 mm vit direktlaminerad spånskiva, i längder 2500 mm, inklusive erforderlig hörnprofil. Sockelben, se tillbehör.

## Skärbrädor

Rödboksfanerade.

## Lås

Medicinskåp inklusive ASSA 1596. Högskåp (skola) med luckor högre än 1200 mm utförs med espanjolett FIX 590 och handtag FIX 423, exklusive cylinder. Övriga luckor i standardutförandet är ej läsbara, mot tillägg kan de borras för lås (FIX 4576 och LZ 525).

